



I SACCHI COMODI E SICURI

La linea ECOSAC è pensata per offrire al cliente un ottimo prodotto per qualità ed innovazione.

Il sacco ECOSAC è ultra resistente grazie ad una particolare miscela innovativa di tecnopolimeri coestrusi.

E' proposto in diverse colorazioni per soddisfare ogni necessità di raccolta differenziata.

Inoltre per tutti i sacchi ECOSAC è prevista una saldatura con sistema ad effetto antigoccia per la massima sicurezza e resistenza.



ECOSAC 3NMD ElleEmme

Sacchi Rifiuti COEX 3

APPLICAZIONI

Ecosac 3 N MD ElleEmme sono sacchi sviluppati secondo le moderne necessità di utilizzo nelle raccolte differenziate dei rifiuti solidi urbani. Disponibili in diverse colorazioni, sono realizzati con soffiati laterali per offrire maggior resistenza nell'uso quotidiano.

CARATTERISTICHE

I prodotti ECOSAC 3 N MD sono realizzati con l'utilizzo di materiali tecnologicamente avanzati, grazie a miscele speciali di tecno-polimeri coestrusi a 3 strati. Offrono le seguenti proprietà:

- Resistenze elevate in qualsiasi condizione d'uso
- Riduzione degli spessori del film coestruso
- Minor impatto ambientale nel rispetto delle normative UNI
- Ecologico e riciclabile al 100%

I sacchi ECOSAC 3 N MD risultano particolarmente adatti per l'utilizzo in pattumiere e cestini oppure in bidoni e pattumiere condominiali.



ElleEmme
sacchi e borse in plastica

Elle Emme snc

Via Montorfano, 25

20831 Seregno (MB)

ITALY

Tel. +39 0362 235427

Fax +39 0362 1793241

www.elleemme.info

info@elleemme.info

NORMATIVE

Conforme al D.L. n° 22 del 05-02-1997 (Decreto Ronchi) Art. 43, C. 4.

Conforme alla Direttiva 91/56/CEE sui rifiuti .

Conforme alla Direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi.

Conforme alla Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti o servizi, visitare il sito internet all'indirizzo :

www.elleemme.info

cod. articolo	articolo	dimensioni cm	spess. mm	capacità lt	pz. per confezione	codice a barre	colore sacchetto	pz. per cartone	n° crt. per pallet
Linea ECOSAC pattumiera con chiusura a doppio nodo									
SACCO CESTINO									
3NMD	ECO5060N	50x60	0,010	30	50	8012701010273		1000	64
3NMD	ECO5060A	50x60	0,010	30	50	8012710206407		1000	64
3NMD	ECO5060V	50x60	0,010	30	50	8012710207701		1000	64
3NMD	ECO5060T	50x60	0,010	30	50	8012710210206		1000	64

Linea ECOSAC immondizia con chiusura a doppio nodo									
SACCO CONDOMINIALE									
3NMD	ECO70110N	70x110	0,016	110	20	8012710208203		400	64
3NMD	ECO70110A	70x110	0,016	110	20	8012701010075		400	64
3NMD	ECO70110V	70x110	0,016	110	20	8012701010037		400	64
3NMD	ECO70110G	70x110	0,016	110	20	8012701010044		400	64
3NMD	ECO70110B	70x110	0,016	110	20	8012701020762		400	64
3NMD	ECO70110T	70x110	0,016	110	20	8012701010068		400	64
3NMD	ECO70110GR	70x110	0,016	110	20	8012701010051		400	64



Proprietà fisiche

	Unità	Valore tipico	Metodo test
Resina			
Densità specifica	Gr/cm ³	0,933	ISO 1872/1
Contenuto MAA	%	1,7	-
Temperatura VICAT	°C	92	ISO 306 Method A
Additivi: Antiossidanti			
Film			
Solidità a calore	°C	200	-
Allungamento alla rottura	LD/TD*	%	ISO 1184
Carico alla rottura	LD/TD*	N/mm	ISO 1184
Carico allo snervamento	LD/TD*	N/mm	ISO 1184
Coefficiente di Frizione	-	> 0,5	Astm d1894
Tolleranza spessore	%	± 5	-

* LD = direzione longitudinale TD = direzione trasversale

Proprietà strutturali

Saldatura

Stampa personalizzata

Accessori

Tipo "bocca aperta" - antigoccia con piattina sul fondo

Da 1 a 4 colori per facciata

Legaccio per chiusura